

BALANZA ANALÍTICA



La apariencia visual del producto se combina con el concepto simple, elegante y generoso. Especialmente hace que la cubierta exterior de aluminio fundido de vertido fino, de modo que mejore el equilibrio de la capacidad antiestática antiinterferencias. El panel con cinco operativos El botón, el parabrisas de vidrio deslizante brindan un gran espacio, una visión perspicaz y funcionan fácilmente. Utilizamos un sensor magnético de alta precisión para mantener el pesaje más rápido y estable.

Catálogo	Capacidad	Sensor	Resolución	Pesaje mínimo	Tiempo estable	Monitor	Tamaño de cacerola	Temperatura de operación	Capacidad de repetición	Transatlántico	Tamaño del escudo contra corrientes del aire	Calibración de peso	Opción	Dimensiones	Peso
JA203	200g	Imán	0.001g	0.004g	≤ 3S	LCD (mientras que la luz de fondo con fuente negra)	Ø80mm/	5-25°C	±0.002g	±0.003g	24*19*26.5cm	200g	Impresora RS232C y RS485	41.5*28.5*43cm	10kg
JA303	300g	Imán	0.001g	0.004g	≤ 3S	LCD (mientras que la luz de fondo con fuente negra)	Ø90mm	5-25°C	±0.002g	±0.003g	24*19*26.5cm	200g	Impresora RS232C y RS485	41.5*28.5*43cm	10kg
JA503	500g	Imán	0.001g	0.004g	≤ 3S		Ø90mm	5-25°C	±0.002g	±0.003g	24*19*26.5cm	200g		41.5*28.5*43cm	10kg
JA603	600g	Imán	0.001g	0.004g	≤ 3S	LCD (mientras que la luz de fondo con fuente negra)	Ø90mm	5-25°C	±0.002g	±0.003g	24*19*26.5cm	200g	Impresora RS232C y RS485	41.5*28.5*43cm	10kg
JA303N	300g	Imán	0.001g	0.004g	≤ 3S		Ø90mm	5-25°C	±0.002g	±0.003g	24*19*26.5cm	Calibración interna		Impresora RS232C y RS485	41.5*28.5*43cm
JA503N	500g	Imán	0.001g	0.004g	≤ 3S		Ø90mm	5-25°C	±0.002g	±0.003g	24*19*26.5cm	Calibración interna	Impresora RS232C y RS485	41.5*28.5*43cm	10kg
JA603N	600g	Imán	0.001g	0.004g ¹	≤ 3S		Ø90mm	5-25°C	±0.002g	±0.003g	24*19*26.5cm			41.5*28.5*43cm	10kg