

MUFLA DE FIBRA DE CERÁMICA DE 1200°C



Catálogo	Función adicional	Sensor	Dispositivo de seguridad	Dimensiones de cámara	Dimensiones	Volumen	Clasificación actual	Peso
SX3-2.5-12		SX3: sensor de platino-rodio;	Cerradura de seguridad de puerta manual,	12*20*80cm	45*68.5*60cm	2 Lt	CA220V/6.6A	33 kg
SX3-2.5-12B	Corrección de desviación del sensor, autoajuste	SX3: sensor de platino-rodio;	alarma de luz de sonido de	12*20*80cm	45*68.5*60cm	2 Lt	CA220V/6.6A	33 kg
SX4-2-12		SX4: sensor tipo K de alta precisión	sobretemperatura, corte eléctrico de	12*20*80cm	45*68.5*60cm	2 Lt	CA220V/6.6A	33 kg
SX4-2-12B	de sobreimpulso de temperatura, bloqueo de	SX3: sensor de platino-rodio;	apertura de	12*20*80cm	45*68.5*60cm	2 Lt	CA220V/6.6A	33 kg
SX4-2-12P	parámetros internos, memoria de	SX4: sensor tipo K de alta precisión	protección contra	12*20*80cm	45*68.5*60cm	2 Lt	CA220V/6.6A	33 kg
SX4-2-12PB	de apagado	SX3: sensor de platino-rodio;	sobretemperatura, falla de	12*20*80cm	45*68.5*60cm	2 Lt	CA220V/6.6A	33 kg
SX3-5-12		SX3: sensor de platino-rodio;	tempar	20*30*12cm	53*78.5*64cm	7 Lt	220VCA/13,6A	45 kg
SX3-5-12B		SX4: sensor tipo K de alta precisión		20*30*12cm	53*78.5*64cm	7 Lt	220VCA/13,6A	45 kg
SX4-7-12		SX3: sensor de platino-rodio;		20*30*12cm	53*78.5*64cm	7 Lt	220VCA/13,6A	45 kg
SX4-7-12B		SX4: sensor tipo K de alta precisión		20*30*12cm	53*78.5*64cm	7 Lt	220VCA/13,6A	45 kg
SX4-7-12P		SX3: sensor de platino-rodio;		20*30*12cm	53*78.5*64cm	7 Lt	220VCA/13,6A	45 kg
SX4-7-12PB		SX4: sensor tipo K de alta precisión		20*30*12cm	53*78.5*64cm	7 Lt	220VCA/13,6A	45 kg
SX3-8-12		SX3: sensor de platino-rodio;		20*30*12cm	53*78.5*72cm	12 Lt	CA220V/20.4A	62 kg
SX3-8-12B		SX4: sensor tipo K de alta precisión		20*30*12cm	53*78.5*72cm	12 Lt	CA220V/20.4A	62 kg
SX4-12-12	Corrección de desviación del sensor, autoajuste	SX3: sensor de platino-rodio;		20*30*12cm	53*78.5*72cm	12 Lt	CA220V/20.4A	62 kg
SX4-12-12B		SX4: sensor tipo K de alta precisión		20*30*12cm	53*78.5*72cm	12 Lt	CA220V/20.4A	62 kg
SX4-12-12P	de sobreimpulso de temperatura, bloqueo de	SX3: sensor de platino-rodio;		20*30*12cm	53*78.5*72cm	12 Lt	CA220V/20.4A	62 kg
SX4-12-12PB	parámetros internos, memoria de	SX4: sensor tipo K de alta precisión		25*40*16cm	73*98.5*83cm	16 Lt	CA380V/9.9A	77 kg
SX3-10-12	de apagado	SX3: sensor de platino-rodio;		25*40*16cm	73*98.5*83cm	16 Lt	CA380V/9.9A	77 kg
SX3-10-12B		SX4: sensor tipo K de alta precisión		25*40*16cm	73*98.5*83cm	16 Lt	CA380V/9.9A	77 kg
SX4-16-12		SX3: sensor de platino-rodio;		25*40*16cm	73*98.5*83cm	16 Lt	CA380V/9.9A	77 kg
SX4-16-12B		SX4: sensor tipo K de alta precisión		25*40*16cm	73*98.5*83cm	16 Lt	CA380V/9.9A	77 kg
SX4-16-12P		SX3: sensor de platino-rodio;		25*40*16cm	73*98.5*83cm	16 Lt	CA380V/9.9A	77 kg
SX4-16-12PB		SX4: sensor tipo K de alta precisión		25*40*16cm	73*98.5*83cm	16 Lt	CA380V/9.9A	77 kg