

MANTILLA CALEFACTORA Y AGITADOR DIGITALES Y MAGNETICOS



- Controlador de temperatura de pantalla única PID.
- El calentamiento y la agitación se pueden usar simultáneamente, la velocidad es ajustable sin escalonamientos.
- Sensor de temperatura PT100, con bastidor de sensor ajustable y varillas de acero inoxidable.

Catálogo	Capacidad	Modo de calefacción	Superficie Máx. Temperatura	Rango de control de temperatura	Rango de velocidad	Elemento de calefacción	Barra de agitación	Capa de aislamiento	Fuerza de motor	Potencia de calefacción	Modo de trabajo
98-III-B-50	50ml	Conducción de calor superficial	450°C	RT+20 ~ 250 °C	0 ~ 1600 rpm	Alambre de nicrom	PTFE	Algodón de silicato de aluminio de alta calidad.	0.01kW	0.08kW	Continuo
98-III-B-100	100ml	Conducción de calor superficial	450°C	RT+20 ~ 250 °C	0 ~ 1600 rpm	Alambre de nicrom	PTFE	Algodón de silicato de aluminio de alta calidad.	0.01kW	0.1kW	Continuo
98-III-B-250	250ml	Conducción de calor superficial	450°C	RT+20 ~ 250 °C	0 ~ 1600 rpm	Alambre de nicrom	PTFE	Algodón de silicato de aluminio de alta calidad.	0.01kW	0.15kW	Continuo
98-III-B-500	500ml	Conducción de calor superficial	450°C	RT+20 ~ 250 °C	0 ~ 1600 rpm	Alambre de nicrom	PTFE	Algodón de silicato de aluminio de alta calidad.	0.01kW	0.25kW	Continuo
98-III-B-1000	1000ml	Conducción de calor superficial	450°C	RT+20 ~ 250 °C	0 ~ 1600 rpm	Alambre de nicrom	PTFE	Algodón de silicato de aluminio de alta calidad.	0.01kW	0.35kW	Continuo
98-III-B-2000	2000ml	Conducción de calor superficial	450°C	RT+20 ~ 250 °C	0 ~ 1600 rpm	Alambre de nicrom	PTFE	Algodón de silicato de aluminio de alta calidad.	0.01kW	0.45kW	Continuo
98-III-B-3000	3000ml	Conducción de calor superficial	450°C	RT+20 ~ 250 °C	0 ~ 1600 rpm	Alambre de nicrom	PTFE	Algodón de silicato de aluminio de alta calidad.	0.01kW	0.6kW	Continuo
98-III-B-5000	5000ml	Conducción de calor superficial	450°C	RT+20 ~ 250 °C	0 ~ 1600 rpm	Alambre de nicrom	PTFE	Algodón de silicato de aluminio de alta calidad.	0.01kW	0.8kW	Continuo
98-III-B-10000	10000ml	Conducción de calor superficial	450°C	RT+20 ~ 250 °C	0 ~ 1600 rpm	Alambre de nicrom	PTFE	Algodón de silicato de aluminio de alta calidad.	0.01kW	1.2kW	Continuo
98-III-B-20000	20000ml	Conducción de calor superficial	450°C	RT+20 ~ 250 °C	0 ~ 1600 rpm	Alambre de nicrom	PTFE	Algodón de silicato de aluminio de alta calidad.	0.01kW	2.5kW	Continuo

MANTILLA CALEFACTORA Y AGITADOR DIGITALES Y MAGNETICOS



Catálogo	Tamaño exterior	Modo de calefacción	Voltaje	Peso
98-III-B-50	Ç 220 x 165	23*23*19.5cm	100 ~ 120 V o 200 ~ 240 V	2.5kg
98-III-B-100	Ç 220 x 165	23*23*19.5cm	100 ~ 120 V o 200 ~ 240 V	2.5kg
98-III-B-250	Ç 220 x 165	23*23*19.5cm	100 ~ 120 V o 200 ~ 240 V	2.5kg
98-III-B-500	Ç 220 x 165	23*23*19.5cm	100 ~ 120 V o 200 ~ 240 V	2.5kg
98-III-B-1000	Ç 280 x 220	29*29*30cm	100 ~ 120 V o 200 ~ 240 V	5.5kg
98-III-B-2000	Ç 330 x 230	34*34*35cm	100 ~ 120 V o 200 ~ 240 V	6.5kg
98-III-B-3000	Ç 340 x 245	36*36*30cm	200 ~ 240V	7.5kg
98-III-B-5000	Ç 350 x 250	39*39*31cm	200 ~ 240V	8kg
98-III-B-10000	Ç 425 x 320	43*43*35cm	200 ~ 240V	9.8kg
98-III-B-20000	600*457*360	70*57.5*46cm	200 ~ 240V	16kg

55 5874 8823 | 55 5879 8207