

# BAÑO MARIA CON AGITACIÓN



- Equipo de cultivo de baño de agua oscilante de vaivén estable y de bajo ruido
- LCD de fondo de pantalla grande, muestra el valor medido, el valor establecido y el tiempo de configuración y el tiempo restante.
  - Control de temperatura de alta precisión. Reanuda la operación automáticamente si se apaga inesperadamente.
  - Control de velocidad de alta precisión: control de retroalimentación PID, velocidad del motor estable y precisa. Diseño de inicio lento, bloqueado automáticamente después de la velocidad fuera de control, la velocidad de inicio ajustable evita las salpicaduras del líquido de la botella agitada.
  - Gradilla para tubos y asiento para matraces en baño de agua para configuración estándar, con función de baño de agua.

Catálogo	Modo	Rango de Temp. de funcionamiento	Tem. Relación de resolución	Tem. Movimiento	Tem. Uniformidad	Oscilación recíproca Amplitud	Frecuencia recíproca Rango	Frecuencia recíproca Precisión	Depósito de agua	Concha exterior	Tapa superior
FWS-30	Oscilación alternativa baño de agua termostática	Temperatura ambiente ~ 100°C	0.1°C	±0.1°C	±0.2°C	16 o 24 mm (de fábrica es 16 mm)	20~180 (r/min)	±1rpm	Espejo de acero inoxidable	Acero laminado en frío electrostático pulverización de exteriores	Espejo de acero inoxidable

# BAÑO MARIA CON AGITACIÓN



Catálogo	Capa aislante	Calentador	Modo de conducción	Estante	Potencia nominal	Tem. Modo de control	Modo de ajustes	Modo de visualización de velocidad	Temporizador	Función de operación	Sensor de temperatura	Función adicional
FWS-30	Poliuretano	Calentador de acero inoxidable	Cigüeñal+ doble enlace + cuatro ruedas	Espejo de acero inoxidable	1.5kW	Control inteligente LCD PID	Configuración del botón táctil	Pantalla LCD	0~9999 minutos	Operación de valor fijo, función de temporización, parada automática, parada rápida inicio	pt100	Corrección de desviación, teclas de menú memoria bloqueada, apagada

# BAÑO MARIA CON AGITACIÓN



Catálogo	Dispositivo de seguridad	Tamaño del tanque de agua	Volumen interior	Cojinete de canasta de choque	Clasificación actual (50 Hz)	Peso	Accesorios
FWS-30	alarma de temperatura excesiva, menú bloqueado, agua llena o protección contra escasez, protección de bloqueo del eje del motor	500*310*200	31L	5kg/capa	220 V CA/6,8 A	20/30	Asiento de matraz de baño de agua, gradilla para tubos