

LIMPIADOR ULTRASÓNICO (MODELO DE POTENCIA AJUSTABLE, CON TEMPORIZADOR Y CALENTADOR)



- Material de revestimiento de acero inoxidable SUS304, estampado de molde sin soldadura.
- El grosor del revestimiento de 1,1 mm (bienvenido con una medida de calibre) tipo más grueso, vida útil más larga.
- Sistema automático de calentamiento de temperatura constante, 20-80°C se puede configurar libremente.
- Horas de trabajo de control digital, 1-30 minutos se pueden configurar libremente.
- Enchufe de fuente de alimentación con interruptor de seguro doble, seguro y protegido.
- La línea eléctrica estándar que utiliza grado industrial, línea eléctrica audaz, resistencia al calor, resistencia al ablandamiento.
- Potencia 144-360W ajustable, lavado ligero o lavado pesado puede ser controlado de acuerdo a las características de los productos.

| Catálogo | Frecuencia | Transductor (PCS) | Capacidad | Tamaño del tanque | Dimensiones | Poder de calefacción | Potencia ultrasonica | Temporizador | Calentador | Peso |
|-----------|------------|-------------------|-----------|-------------------|----------------|----------------------|----------------------|--------------|------------|--------|
| FSF-040ST | 40 KHz | 4 pzs | 10 Lt | 30*24*15cm | 32.5*25.6*28cm | 200W | 96~240 | 0-30 minutos | 20°C~ 80°C | 8.4kg |
| FSF-060ST | 40 KHz | 6 pcs | 15 Lt | 33*30*15cm | 33*32.5*28.5cm | 300W | 144~360 | 0-30 minutos | 20°C~ 80°C | 10.3kg |
| FSF-080ST | 40 KHz | 8 pcs | 22 Lt | 50*30*15cm | 53*32.5*28.5cm | 400W | 192~480 | 0-30 minutos | 20°C~ 80°C | 14kg |
| FSF-100ST | 40 KHz | 10 pzs | 30 Lt | 50*30*15cm | 53*32.5*32.5cm | 500W | 240~600 | 0-30 minutos | 20°C~ 80°C | 16kg |