

# MANTILLA CALEFACTORA DE AGITACIÓN MAGNÉTICA



- Equipo de calefacción general hasta 450°C
- El calentamiento y la agitación se pueden usar simultáneamente, velocidad continua ajustable.

Catálogo	Capacidad	Modo de calefacción	Superficie Máx. Temperatura	Rango de control de temperatura	Rango de velocidad	Elemento de calefacción	Barra de agitación	Capa de aislamiento	Fuerza de motor	Potencia de calefacción	Modo de trabajo
98-II-B-50	50ml	Conducción de calor superficial	450°C	RT+20 ~ 250 °C	0 ~ 1600 rpm	Alambre de nicrom	PTFE	Algodón de silicato de aluminio de alta calidad.	0.01kW	0.08kW	Continuo
98-II-B-100	100ml	Conducción de calor superficial	450°C	RT+20 ~ 250 °C	0 ~ 1600 rpm	Alambre de nicrom	PTFE	Algodón de silicato de aluminio de alta calidad.	0.01kW	0.1kW	Continuo
98-II-B-250	250ml	Conducción de calor superficial	450°C	RT+20 ~ 250 °C	0 ~ 1600 rpm	Alambre de nicrom	PTFE	Algodón de silicato de aluminio de alta calidad.	0.01kW	0.15kW	Continuo
98-II-B-500	500ml	Conducción de calor superficial	450°C	RT+20 ~ 250 °C	0 ~ 1600 rpm	Alambre de nicrom	PTFE	Algodón de silicato de aluminio de alta calidad.	0.01kW	0.25kW	Continuo
98-II-B-1000	1Lt	Conducción de calor superficial	450°C	RT+20 ~ 250 °C	0 ~ 1600 rpm	Alambre de nicrom	PTFE	Algodón de silicato de aluminio de alta calidad.	0.01kW	0.35kW	Continuo
98-II-B-2000	2Lt	Conducción de calor superficial	450°C	RT+20 ~ 250 °C	0 ~ 1600 rpm	Alambre de nicrom	PTFE	Algodón de silicato de aluminio de alta calidad.	0.01kW	0.45kW	Continuo
98-II-B-3000	3Lt	Conducción de calor superficial	450°C	RT+20 ~ 250 °C	0 ~ 1600 rpm	Alambre de nicrom	PTFE	Algodón de silicato de aluminio de alta calidad.	0.01kW	0.6kW	Continuo
98-II-B-5000	5Lt	Conducción de calor superficial	450°C	RT+20 ~ 250 °C	0 ~ 1600 rpm	Alambre de nicrom	PTFE	Algodón de silicato de aluminio de alta calidad.	0.01kW	0.8kW	Continuo
98-II-B-10000	10Lt	Conducción de calor superficial	450°C	RT+20 ~ 250 °C	0 ~ 1600 rpm	Alambre de nicrom	PTFE	Algodón de silicato de aluminio de alta calidad.	0.01kW	1.2kW	Continuo
98-II-B-20000	20Lt	Conducción de calor superficial	450°C	RT+20 ~ 250 °C	0 ~ 1600 rpm	Alambre de nicrom	PTFE	Algodón de silicato de aluminio de alta calidad.	0.01kW	2.5kW	Continuo

# MANTILLA CALEFACTORA DE AGITACIÓN MAGNÉTICA



Catálogo	Tamaño exterior	Modo de calefacción	Voltaje	Peso
98-III-B-50	220*165mm	23*23*19.5cm	100 ~ 120 V o 200 ~ 240 V	2.5kg
98-III-B-100	220*165mm	23*23*19.5cm	100 ~ 120 V o 200 ~ 240 V	2.5kg
98-III-B-250	220*165mm	23*23*19.5cm	100 ~ 120 V o 200 ~ 240 V	2.5kg
98-III-B-500	220*165mm	23*23*19.5cm	100 ~ 120 V o 200 ~ 240 V	2.5kg
98-III-B-1000	280*220mm	29*29*30cm	100 ~ 120 V o 200 ~ 240 V	5.5kg
98-III-B-2000	330*230mm	34*34*35cm	100 ~ 120 V o 200 ~ 240 V	6.5kg
98-III-B-3000	340*245mm	36*36*30cm	200 ~ 240V	7.5kg
98-III-B-5000	350*250mm	39*39*31cm	200 ~ 240V	8kg
98-III-B-10000	425*320mm	43*43*35cm	200 ~ 240V	9.8kg
98-III-B-20000	470*340mm	70*57.5*46cm	200 ~ 240V	16kg

55 5874 8823 | 55 5879 8207