

# BALANZA CONTADORA DE SOBREMESA CRUISER



Ideales para su uso en almacenes, procesos de fabricación e instalaciones de producción, las básculas cuentapiezas Cruiser CCT son prácticas para cualquier aplicación de conteo. Verifique rápidamente la cantidad de piezas en una caja de cartón o contenedor para reducir el desperdicio al completar pedidos o empacar envíos.

El software intuitivo es fácil de usar y realiza un seguimiento del conteo, optimizando automáticamente el peso unitario para una mayor precisión. Para una configuración rápida y una operación sencilla, el CCT almacena hasta 140 PLU en la memoria. La pantalla retroiluminada programable se puede personalizar para que esté "siempre encendida", "siempre apagada" o para que se ilumine solo cuando se pesa.

## APLICACIONES

- Pesaje
- Recuento de piezas
- Recuento de comprobaciones

# BALANZA CONTADORA DE SOBREMESA CRUISER



Catálogo	Capacidad	Legibilidad	Repetibilidad (SD)	Linealidad (+/-)	Tamaño de la cacerola	Unidades de pesaje	Estabilización tiempo (seg)	Interfaz	Calibración	Display	Fuente de alimentación	Temperatura de operación
CCT 4	4kg	1g	0.2g	0.3g	21*30cm	gramos, kilos, libras	2	RS-232, USB opcional	Calibración externa	LCD retroiluminado con dígitos de 15mm de altura	Adaptador 12VDC 50/60Hz 800mA/ Batería interna recargable	-10° a 40°C
CCT 8	8kg	0.2g	0.4g	0.6g	21*30cm	gramos, kilos, libras	2	RS-232, USB opcional	Calibración externa	LCD retroiluminado con dígitos de 15mm de altura	Adaptador 12VDC 50/60Hz 800mA/ Batería interna recargable	-10° a 40°C
CCT 16	16kg	0.5g	1g	1.5g	21*30cm	gramos, kilos, libras	2	RS-232, USB opcional	Calibración externa	LCD retroiluminado con dígitos de 15mm de altura	Adaptador 12VDC 50/60Hz 800mA/ Batería interna recargable	-10° a 40°C
CCT 32	32kg	1g	2g	3g	21*30cm	gramos, kilos, libras	2	RS-232, USB opcional	Calibración externa	LCD retroiluminado con dígitos de 15mm de altura	Adaptador 12VDC 50/60Hz 800mA/ Batería interna recargable	-10° a 40°C
CCT 48	48kg	2g	4g	6g	21*30cm	gramos, kilos, libras	2	RS-232, USB opcional	Calibración externa	LCD retroiluminado con dígitos de 15mm de altura	Adaptador 12VDC 50/60Hz 800mA/ Batería interna recargable	-10° a 40°C
CCT 8UH	8kg	0.05g	0.1g	0.3g	21*30cm	gramos, kilos, libras	2	RS-232, USB opcional	Calibración externa	LCD retroiluminado con dígitos de 15mm de altura	Adaptador 12VDC 50/60Hz 800mA/ Batería interna recargable	-10° a 40°C
CCT 16UH	16kg	0.1g	0.2g	0.6g	21*30cm	gramos, kilos, libras	2	RS-232, USB opcional	Calibración externa	LCD retroiluminado con dígitos de 15mm de altura	Adaptador 12VDC 50/60Hz 800mA/ Batería interna recargable	-10° a 40°C
CCT 32UH	32kg	0.2g	0.4g	1.2g	21*30cm	gramos, kilos, libras	2	RS-232, USB opcional	Calibración externa	LCD retroiluminado con dígitos de 15mm de altura	Adaptador 12VDC 50/60Hz 800mA/ Batería interna recargable	-10° a 40°C
CCT 48UH	48kg	0.5g	1g	3g	21*30cm	gramos, kilos, libras	2	RS-232, USB opcional	Calibración externa	LCD retroiluminado con dígitos de 15mm de altura	Adaptador 12VDC 50/60Hz 800mA/ Batería interna recargable	-10° a 40°C

# BALANZA CONTADORA DE SOBREMESA CRUISER



Catálogo	Alojamiento	Atenuación general	Peso
CCT 4	Plástico ABS	32.6*35.5*11.5cm	3.29kg
CCT 8	Plástico ABS	32.6*35.5*11.5cm	3.29kg
CCT 16	Plástico ABS	32.6*35.5*11.5cm	3.29kg
CCT 32	Plástico ABS	32.6*35.5*11.5cm	3.29kg
CCT 48	Plástico ABS	32.6*35.5*11.5cm	3.29kg
CCT 8UH	Plástico ABS	32.6*35.5*11.5cm	3.29kg
CCT 16UH	Plástico ABS	32.6*35.5*11.5cm	3.29kg
CCT 32UH	Plástico ABS	32.6*35.5*11.5cm	3.29kg
CCT 48UH	Plástico ABS	32.6*35.5*11.5cm	3.29kg