

# CAMPANA DE FLUJO LAMINAR HORIZONTAL



- El flujo laminar vertical, con tablero de banco de acero inoxidable SUS 304, previene de manera efectiva la entrada de aire externo en el entorno de trabajo de limpieza.
- Ventilador centrífugo, velocidad estable, bajo nivel de ruido, sistema de control de volumen de aire ligeramente táctil, control de velocidad de cinco etapas, velocidad ajustable de 0,2 a 0,6 m/s (0,6 m/s inicial, 0,2 m/s final)
- Filtro HEPA sin separador de alta calidad, buen efecto de purificación.

Catálogo	Estación Aplicable	Eficiencia de Recolección	Cuenta Colonial	Velocidad del viento	Rango de velocidad del viento	Nivel de Ruido	Intensidad de iluminación	Camara Interior	Filtro HEPA	Prefiltro
CJ-1D	una persona un lado	Partícula 0.3um ≥99.9%	≤0,5/recipiente (la placa de Petri tiene φ90 mm)	inicial: 0,6	0,2-0,6 (m/s)	≤62db	≥800LX (Centro de actividades)	Placa de acero inoxidable SUS304	90*50*5 pz	46.4*36*.5 pz
CJ-1S	un operador dos lados			(m/s), final:	0,2-0,6 (m/s)	≤62db		90*55*5 pz	46.4*36*.5 pz	
CJ-2D	dos personas un lado			0,2 (m/s)	0,2-0,6 (m/s)	≤62db		130*50*5 uno	71.2*36*.5 pz	
CJ-2S	dos personas dos lados			0,2-0,6 (m/s)	≤62db	130*55*5 uno		71.2*36*.5 pz		

# CAMPANA DE FLUJO LAMINAR HORIZONTAL



Catálogo	Lámpara Fluorescente	Lámpara Ultravioleta	Ventilador Superior	Potencia Nominal	Función Adicional	Dimensión	Clasificación actual (50/60Hz)	Peso
CJ-1D	16W*2	20W*1	180W 1pz	240W	2 enchufes multipropósito incorporados, filtro de alta eficiencia, indicador de	106*65.3*173.4cm	220V CA/1.8 A	160kg
CJ-1S	16W*2	20W*1	180W 1pz	240W	reemplazo de la lámpara de esterilización,	106*70.3*173.4cm	220V CA/1.8 A	165kg
CJ-2D	24W*2	30W*1	180W 2pz	440W	ajuste del nivel del pie, esterilización de	146*65.3*173.4cm	CA220V/3.6A	200kg
CJ-2S	24W*2	30W*1	180W 2pz	440W	iluminación con una tecla de encendido/ apagado	146*70.3*173.4cm	CA220V/3.6A	205kg