

BÁSCULA DE SOBREMESA Y DE SUELO AGB Y AGF



Ideales para pesaje y conteo industriales, las básculas de piso y de mesa AGB y AGF cuentan con una construcción robusta y un indicador resistente de acero inoxidable. Las básculas están disponibles en varios tamaños de plataforma y una amplia selección de capacidades. La operación es rápida y fácil, ya que los resultados son fácilmente visibles en la pantalla LCD retroiluminada que cuenta con dígitos de 140 mm de altura. Una batería interna recargable significa que el AGB/AGF se puede utilizar en lugares donde no hay energía disponible. Transmite rápidamente los resultados a computadoras o impresoras mediante la interfaz RS-232.

APLICACIONES

- Pesaje
- Conteo de piezas
- Pesaje porcentual
- Control de peso
- Cuenta de cheques
- Retención de pantalla
- Retención de pico

BÁSCULA DE SOBREMESA Y DE SUELO AGB Y AGF



Catálogo	Capacidad	Legibilidad	Repetibilidad (SD)	Linealidad (+/-)	Tamaño de la cacerola	Unidades de pesaje	Tiempo de estabilización	Interfaz	Monitor	Fuente de alimentación	Temperatura de funcionamiento	Alojamiento	Dimensiones	Peso
AGB 16a	8kg	0.2g	0.5g	0.5g	300x400mm	g, kg, N, lb, lb:oz, oz, unidad personalizada	2 sec	RS-232	LCD retroiluminado con dígitos de 40mm de altura	Adaptador 12VDC 800mA / Batería interna recargable	-10° a 40°C	Indicador de acero inoxidable con base de aluminio fundido a presión	300x520x655mm	14kg
AGB 35a	16kg	0.5g	1g	1g	300x400mm	g, kg, N, lb, lb:oz, oz, unidad personalizada	2 sec	RS-232	LCD retroiluminado con dígitos de 40mm de altura	Adaptador 12VDC 800mA / Batería interna recargable	-10° a 40°C	Indicador de acero inoxidable con base de aluminio fundido a presión	300x520x655mm	14kg
AGB 65a	30kg	1g	2g	2g	300x400mm	g, kg, N, lb, lb:oz, oz, unidad personalizada	2 sec	RS-232	LCD retroiluminado con dígitos de 40mm de altura	Adaptador 12VDC 800mA / Batería interna recargable	-10° a 40°C	Indicador de acero inoxidable con base de aluminio fundido a presión	300x520x655mm	14kg
AGB 175a	80kg	2g	5g	5g	300x400mm	g, kg, N, lb, lb:oz, oz, unidad personalizada	2 sec	RS-232	LCD retroiluminado con dígitos de 40mm de altura	Adaptador 12VDC 800mA / Batería interna recargable	-10° a 40°C	Indicador de acero inoxidable con base de aluminio fundido a presión	300x520x655mm	14kg
AGB 260a	120kg	5g	10g	10g	300x400mm	g, kg, N, lb, lb:oz, oz, unidad personalizada	2 sec	RS-232	LCD retroiluminado con dígitos de 40mm de altura	Adaptador 12VDC 800mA / Batería interna recargable	-10° a 40°C	Indicador de acero inoxidable con base de aluminio fundido a presión	300x520x655mm	14kg
AGF175a	80kg	2g	2g	5g	400x500mm	g, kg, N, lb, lb:oz, oz, unidad personalizada	2 sec	RS-232	LCD retroiluminado con dígitos de 40mm de altura	Adaptador 12VDC 800mA / Batería interna recargable	-10° a 40°C	Indicador de acero inoxidable con base de aluminio fundido a presión	400x625x855mm	18kg
AGF350a	160kg	5g	5g	10g	400x500mm	g, kg, N, lb, lb:oz, oz, unidad personalizada	2 sec	RS-232	LCD retroiluminado con dígitos de 40mm de altura	Adaptador 12VDC 800mA / Batería interna recargable	-10° a 40°C	Indicador de acero inoxidable con base de aluminio fundido a presión	400x625x855mm	18kg
AGF660a	300kg	10g	10g	20g	400x500mm	g, kg, N, lb, lb:oz, oz, unidad personalizada	2 sec	RS-232	LCD retroiluminado con dígitos de 40mm de altura	Adaptador 12VDC 800mA / Batería interna recargable	-10° a 40°C	Indicador de acero inoxidable con base de aluminio fundido a presión	400x625x855mm	18kg
AGF1320a	600kg	20g	20g	40g	600x800mm	g, kg, N, lb, lb:oz, oz, unidad personalizada	2 sec	RS-232	LCD retroiluminado con dígitos de 40mm de altura	Adaptador 12VDC 800mA / Batería interna recargable	-10° a 40°C	Indicador de acero inoxidable con base de aluminio fundido a presión	600x935x880mm	35kg