

BÁSCULA DE LAVADO ACUÁTICO ABW

APPCROM[®]



Construidas para soportar las condiciones de trabajo más duras, las básculas de lavado Aqua tienen clasificación IP67 y cuentan con un plato de pesaje de acero inoxidable extraíble grande. Ideal para la producción de alimentos, la restauración y los entornos industriales, carga de precisión.

La tecnología permite un rendimiento mejorado y una mayor eficiencia durante las tareas de pesaje y conteo. El doble dígito de 20 mm de altura delantero y trasero las pantallas mejoran la visibilidad y la productividad para el usuario. El control de peso es simple, con indicadores LED separados de alto, correcto y bajo color que cambian de color para alertar al operador si una muestra está por debajo, por encima o dentro de los límites preestablecidos. La energía es suministrada por un adaptador de CA o batería recargable y el apagado automático conserva la vida útil de la batería.

APLICACIONES

- Pesaje
- Conteo de piezas
- Pesaje porcentual
- Control de peso

BÁSCULA DE LAVADO ACUÁTICO ABW



Catálogo	Capacidad	Legibilidad	Repetibilidad	Linealidad	Tamaño de la cacerola	Unidades de pesaje	Tiempo de estabilización	Monitor	Fuente de alimentación	Temperatura de funcionamiento	Alojamiento	Dimensiones	Peso
ABW 4	4kg	0.5g	1g	1g	245x180mm	g, kg, lb, oz, lb:oz	1 sec	LCD con dígitos de 20 mm de altura	Adaptador 6VDC 500mA / 2 pilas AAA	0° a 40°C	Plástico ABS	255x290x105mm	2.5kg
ABW 8	8kg	1g	2g	2g	245x180mm	g, kg, lb, oz, lb:oz	1 sec	LCD con dígitos de 20 mm de altura	Adaptador 6VDC 500mA / 2 pilas AAA	0° a 40°C	Plástico ABS	255x290x105mm	2.5kg
ABW 16	16kg	2g	5g	5g	245x180mm	g, kg, lb, oz, lb:oz	1 sec	LCD con dígitos de 20 mm de altura	Adaptador 6VDC 500mA / 2 pilas AAA	0° a 40°C	Plástico ABS	255x290x105mm	2.5kg
ABW 32	32kg	5g	10g	10g	300x210mm	g, kg, lb, oz, lb:oz	1 sec	LCD con dígitos de 20 mm de altura	Adaptador 6VDC 500mA / 2 pilas AAA	0° a 40°C	Plástico ABS	300x310x105mm	2.5kg