

BALANZA ELECTRÓNICA DE PRECISIÓN F-1B



La pantalla LED es adecuada para la mayoría de los lugares de uso. La serie F-B se usa ampliamente en aplicaciones industriales, laboratorios y universidades debido a su calidad estable. Podemos usar las funciones de bajo peso para probar la densidad.

Catálogo	Capacidad	Resolución	Pesaje mínimo	Tiempo estable	Tamaño de la cacerola	Temperatura de operación	Capacidad de repetición	Transatlántico	California. peso	Dimensiones	Peso
F600-1B	610g	0.1g	0.4g	≤ 2S	Ø130mm	5-25°C	0.2g	0.3g	200g	31*23*13cm	2/22kg
F1000-1B	1100g	0.1g	0.4g	≤ 2S	Ø130mm	5-25°C	0.2g	0.3g	500g	31*23*13cm	2/22kg
F2000-1B	2100g	0.1g	0.4g	≤ 2S	Ø130mm	5-25°C	0.2g	0.3g	1000g	31*23*13cm	2/22kg
F3000-1B	3100g	0.1g	0.4g	≤ 2S	16*16cm	5-25°C	0.2g	0.3g	2000g	31*23*13cm	2/22kg
F5000-1BF	5100g	0.1g	0.4g	≤ 2S	16*16cm	5-25°C	0.2g	0.3g	2000g	31*23*13cm	2/22kg