

INCUBADORA CON AGITACIÓN



Pequeño equipo de cultivo de agitación a temperatura constante de escritorio. LCD de pantalla grande, muestra temperatura, velocidad, tiempo de trabajo. Interfaz de operación del menú, fácil de operar. La temperatura de control del microordenador y la frecuencia de oscilación con funciones de temporización, la protección de apagado incorporada puede reanudar automáticamente la operación después del encendido

Catálogo	Capacidad	Amplitud	Temp. Resolución	Precisión de velocidad rotatoria	Material de la cámara	Concha Ext.	Material de aislamiento térmico	Calentador	Modo conductor
FS-50B	50Lt	Φ20mm	0.1°C	±1rpm	Espejo de	Abdominales	Poliuretano	Tubo de calentamiento	Nivel de tres ejes
FS-70B (50HZ)	70Lt	Φ20mm	0.1°C	±1rpm	acero	Abdominales	Poliuretano	de acero	Nivel de tres ejes
FS-70B (60HZ)	70Lt	Φ20mm	0.1°C	±1rpm	inoxidable	Abdominales	Poliuretano	inoxidable	Nivel de tres ejes

INCUBADORA CON AGITACIÓN



Catálogo	Modo de ajustes	Función de operación	Tamaño de la cámara int.	Dimensiones	Capacidad máx. del estante para esp. única
FS-50B	Cambios automáticos de sentido de giro	Operación de valor fijo, función de temporización, cambio aut. bidireccional, parada aut., inicio de parada rápida	455*380*290	500*640*480	100ml* 16/250ml*9/500ml*4/1000ml*4
FS-70B (50HZ)			560*390*320	600*770*500	100ml*24/250ml*12/500*6/1000ml*6
FS-70B (60HZ)			560*390*320	600*770*500	100ml*24/250ml*12/500*6/1000ml*6