

BAÑO DE RECIRCULACIÓN CON BOMBA DE VACIO



- Múltiples orificios de bombeo, se puede utilizar solo o con dos vacuómetros.
- El material del centro del cuerpo es acero inoxidable y plásticos especiales. El material de la cuba es plástico especial antisepsia.
- Equipado con mufla de fluido especial para reducir el ruido de fricción del gas y el líquido en el agua. El vacío será mayor y más estable.
- Resistente a la corrosión, sin contaminación, bajo nivel de ruido, fácil de mover y puede agregar una válvula de control de vacío si el cliente lo necesita.
- El material del tanque de agua es plástico especial, resistente a la corrosión con acetona, éter, cloroformo y algunas otras sustancias químicas.

Catálogo	Energía	Voltaje	Caudal	Levantar	Material de la máquina	Tapping	Succión de un sólo toque (velocidad)	Grado máx. de vacío	Tanque de almacenamiento de agua (volumen)	Dimensión	Peso
SHZ-DIII(A)	180W	220v	20L/min	8m	Anticorrosión	2pcs	10L/min	0.98MPA	15Lt	40*29*44cm	15kg
SHZ-DIII(P)	180W	220v	20L/min	8m	Teflón	2pcs	10L/min	0.98MPA	15Lt	40*29*44cm	15kg
SHZ-DIII(S)	180W	220v	20L/min	8m	Acero Inoxidable	2pcs	10L/min	0.98MPA	15Lt	40*29*44cm	15kg