

BÁSCULAS DE IMPRESIÓN DE ETIQUETAS BKT



Sólidas y duraderas, las básculas de impresión de etiquetas BKT son ideales para la fabricación, envío y recepción, embalaje y distribución de almacenes. El BKT tiene una impresora incorporada que puede imprimir peso, códigos QR, códigos de barras y etiquetas en numerosos idiomas. Se incluye software para el diseño y el formato de etiquetas personalizadas en una computadora. Las básculas BKT consisten en un resistente indicador de plástico ABS, una base de aluminio fundido y una plataforma de acero inoxidable fácil de limpiar. La operación es simple con seis botones en el indicador, y los resultados son fácilmente visibles en la pantalla LCD retroiluminada. El indicador puede colocarse en un banco o acoplarse al pilar incluido. El BKT ofrece tres tamaños de plataforma para acomodar objetos grandes o pequeños. La interfaz RS-232 proporciona una conexión rápida a computadoras e impresoras.

APLICACIONES

- Pesaje
- Recuento de piezas
- Calculo de porcentaje
- Pesaje de Control
- Pesaje dinámico/ de animales
- Acumulación de peso
- Función de retención
- Retención de pico
- Impresión de códigos de barras/ etiquetas

BÁSCULAS DE IMPRESIÓN DE ETIQUETAS BKT



Catálogo	Capacidad	Legibilidad	Repetibilidad (SD)	Linealidad (+/-)	Tamaño del plato	Unidades de pesaje	Tiempo de estabilización	Interfaz	Monitor	Fuente de alimentación	Temperatura de funcionamiento	Alojamiento	Dimensiones	Peso
BKT 16a	8kg	0.2g	0.2g	0.4g	300x400mm	g, kg, ct, lb, oz, dr, mm, T, tonne	2 sec	RS-232	Pantalla LCD Retroiluminada con dígitos 34mm de alto	Adaptador 12VDC 50/60Hz 3A / Batería Interna Recargable	-10° a 40°C	Indicador de plástico ABS con base de aluminio fundido	300x520x680mm	8.5kg
BKT 35a	16kg	0.5g	0.5g	1g	300x400mm	g, kg, ct, lb, oz, dr, mm, T, tonne	2 sec	RS-232	Pantalla LCD Retroiluminada con dígitos 34mm de alto	Adaptador 12VDC 50/60Hz 3A / Batería Interna Recargable	-10° a 40°C	Indicador de plástico ABS con base de aluminio fundido	300x520x680mm	8.5kg
BKT 65a	30kg	1g	1g	2g	300x400mm	g, kg, ct, lb, oz, dr, mm, T, tonne	2 sec	RS-232	Pantalla LCD Retroiluminada con dígitos 34mm de alto	Adaptador 12VDC 50/60Hz 3A / Batería Interna Recargable	-10° a 40°C	Indicador de plástico ABS con base de aluminio fundido	300x520x680mm	8.5kg
BKT 130a	60kg	2g	2g	5g	300x400mm	g, kg, ct, lb, oz, dr, mm, T, tonne	2 sec	RS-232	Pantalla LCD Retroiluminada con dígitos 34mm de alto	Adaptador 12VDC 50/60Hz 3A / Batería Interna Recargable	-10° a 40°C	Indicador de plástico ABS con base de aluminio fundido	300x520x680mm	8.5kg
BKT 260a	120kg	5g	5g	10g	300x400mm	g, kg, ct, lb, oz, dr, mm, T, tonne	2 sec	RS-232	Pantalla LCD Retroiluminada con dígitos 34mm de alto	Adaptador 12VDC 50/60Hz 3A / Batería Interna Recargable	-10° a 40°C	Indicador de plástico ABS con base de aluminio fundido	300x520x680mm	8.5kg
BKT 165a	75kg	5g	5g	10g	400x500mm	g, kg, ct, lb, oz, dr, mm, T, tonne	2 sec	RS-232	Pantalla LCD Retroiluminada con dígitos 34mm de alto	Adaptador 12VDC 50/60Hz 3A / Batería Interna Recargable	-10° a 40°C	Indicador de plástico ABS con base de aluminio fundido	400x620x860mm	13.5kg
BKT 165aH	75kg	2g	2g	4g	400x500mm	g, kg, ct, lb, oz, dr, mm, T, tonne	2 sec	RS-232	Pantalla LCD Retroiluminada con dígitos 34mm de alto	Adaptador 12VDC 50/60Hz 3A / Batería Interna Recargable	-10° a 40°C	Indicador de plástico ABS con base de aluminio fundido	400x620x860mm	13.5kg
BKT 330a	150kg	0.01kg	0.01kg	0.02kg	400x500mm	g, kg, ct, lb, oz, dr, mm, T, tonne	2 sec	RS-232	Pantalla LCD Retroiluminada con dígitos 34mm de alto	Adaptador 12VDC 50/60Hz 3A / Batería Interna Recargable	-10° a 40°C	Indicador de plástico ABS con base de aluminio fundido	400x620x860mm	13.5kg
BKT 330aH	150kg	5g	5g	10g	400x500mm	g, kg, ct, lb, oz, dr, mm, T, tonne	2 sec	RS-232	Pantalla LCD Retroiluminada con dígitos 34mm de alto	Adaptador 12VDC 50/60Hz 3A / Batería Interna Recargable	-10° a 40°C	Indicador de plástico ABS con base de aluminio fundido	400x620x860mm	13.5kg
BKT 660a	300kg	0.02kg	0.02kg	0.04kg	400x500mm	g, kg, ct, lb, oz, dr, mm, T, tonne	2 sec	RS-232	Pantalla LCD Retroiluminada con dígitos 34mm de alto	Adaptador 12VDC 50/60Hz 3A / Batería Interna Recargable	-10° a 40°C	Indicador de plástico ABS con base de aluminio fundido	400x620x860mm	13.5kg
BKT 1320a	600kg	0.05kg	0.05kg	0.1kg	600x800mm	g, kg, ct, lb, oz, dr, mm, T, tonne	2 sec	RS-232	Pantalla LCD Retroiluminada con dígitos 34mm de alto	Adaptador 12VDC 50/60Hz 3A / Batería Interna Recargable	-10° a 40°C	Indicador de plástico ABS con base de aluminio fundido	600x940x900mm	26kg