

ESTERILIZADOR DE VAPOR DE MESA



- Durante 4 ~ 6 minutos esterilizando rápidamente.
- Pantalla digital del estado de trabajo, tecla de tipo táctil.
- Con 3 ciclos fijos de adición de agua, aumento de temperatura, esterilización, descarga de vapor de secado controlada automáticamente.
- Sistema de circulación interna de vapor y agua: sin descarga de vapor, y el ambiente para la esterilización estará limpio y seco.
- Extraiga el aire frío automáticamente.
- Protección segura de la falta de agua.
- Sistema de bloqueo de seguridad de la puerta.
- Con tres placas esterilizadoras de acero inoxidable.
- La cámara del esterilizador está hecha de acero inoxidable.
- Se apaga automáticamente con un pitido recordando después de la esterilización.
- Con función de secado.

Catálogo	Volumen de la cámara de esterilización	Presión máx. de trabajo	Temperatura máx. de trabajo	Ajuste de temperatura	Temporizador	Promedio de calor	Energía	Placa esterilizante	Dimensiones	Peso
FSF-XB20J	20L(φ250*420)mm	0.22Mpa	134°C	105-134°C	0-60min	1°C	1.5KW/AC220V 50HZ (AC 110V 50Hz)	34*20*3cm 3pzs	48*48*38.4cm	44kg
FSF-XB24J	24L(φ250*520)mm	0.22Mpa	134°C	105-134°C	0-60min	1°C	1.5KW/AC220V 50HZ (AC 110V 50Hz)	58*20*3 3 pzs	58*48*38.4cm	50kg