

INCUBADORA DE TEMPERATURA CONSTANTE DE ESCRITORIO



- En el taller el aire caliente es convectivo de forma natural y cíclica.
- Temperatura PID inteligente del microordenador con pantalla digital
- Nuevo mango anti-calor.

Catálogo	Modo de ciclo	Temperatura rango	Temperatura relación de resolución	Temperatura movimiento	Temperatura uniformidad	Cámara interior	Concha exterior	Capa de aislamiento	Calentador	Potencia nominal	Orificio de escape
WP-25A	Convección natural	RT+5-65°C	0.1°C	±0.5°C	± 2,0°C	Modelo B: espejo de acero inoxidable; sin; modelo B: Alta resistencia hoja galvanizada	Exterior de rociado electrostático de acero laminado en frío	Tablero de lana de roca de alta calidad (con CE)	Alambre calefactor de aleación de cromo y níquel	0.18kW	φ28mmtop (con función de orificio de prueba)
WP-25AB	Convección natural	RT+5-65°C	0.1°C	±0.5°C	± 2,0°C					0.18kW	

INCUBADORA DE TEMPERATURA CONSTANTE DE ESCRITORIO



Catálogo	Modo de control de temperatura	Temperatura modo de ajuste	Temperatura mostrar modo	Temporizador	Función de operación	Función adicional	Concha exterior	Tamaño de la cámara interior	Dimensiones	Volumen	Nº de estante	Carga por estante
WP-25A	PID inteligente de dos secciones de temperatura	Configuración del botón táctil	Temperatura de medición: visualización en los cuatro digitales fila superior de tubos; ajuste de temperatura: pantalla en la fila inferior	0-9999min (con función de espera de tiempo)	Funcionamiento a temperatura fija, función de temporización, autoestop	Corrección de desviación del sensor, exceso de temperatura autoajustable, interno bloqueo de parámetros, memoria de parámetros de apagado	pt100	26*26*26cm	38*45.5*56.8cm	18Lt	6	15kg
WP-25AB							pt100	26*26*26cm	38*45.5*56.8cm	18Lt	6	15kg