

ESTERILIZADOR DE VAPOR VERTICAL CON CALENTAMIENTO ELÉCTRICO



- Estructura totalmente de acero inoxidable.
- Tipo de rueda manual de estructura de puerta de apertura rápida.
- Sistema de bloqueo de seguridad de la puerta.
- Controlado automáticamente por computadora.
- Visualización digital del estado de funcionamiento, toque de tecla.
- Over temperatura y sobrepresión auto-protección.
- Sistema de circulación interna de vapor y agua: sin descarga de vapor, y el ambiente para la esterilización estará limpio y seco.
- Sello de tipo autoinflable.
- Falta de protección segura del agua.
- El sistema de secado es opcional y puede equiparse según la solicitud del cliente.
- Se apaga automáticamente con un pitido recordando después de la esterilización.
- Con dos cestas esterilizadoras de acero inoxidable.

Catálogo	Capacidad	Presión Laboral	Temperatura de trabajo	Rango de temperatura	Alcance del temporizador	Promedio de calor	Energía	Dimensiones	Peso
FSF-35HG	35L (φ318*450mm)	0.22Mpa	134°C	0-134°C	0-99 min o 0-99 horas r59min	≤±1°C	2.5KW/ AC220V. 50HZ	60*41*103cm	96kg
FSF-50HG	50L (φ340*550mm)	0.22Mpa	134°C	0-134°C	0-99 min o 0-99 horas r59min	≤±1°C	3KW/ AC220V. 50HZ	65*40*114cm	102kg
FSF-75HG	75L (φ400*600mm)	0.22Mpa	134°C	0-134°C	0-99 min o 0-99 horas r59min	≤±1°C	4.5KW/ AC220V. 50HZ	69*47*114cm	120kg
FSF-100HG	100L (φ440*650mm)	0.22Mpa	134°C	0-134°C	0-99 min o 0-99 horas r59min	≤±1°C	4.5KW/ AC220V. 50HZ	73*51*127cm	135kg