

BÁSCULAS DE IMPRESIÓN DE ETIQUETAS AVANZADAS BCT



Las básculas de impresión de etiquetas avanzadas BCT ofrecen una plataforma de acero inoxidable extraíble y fácil de limpiar, que ofrece un excelente valor para las tareas de conteo industrial. Almacene y recupere hasta 1006 PLU o pesos de piezas para mejorar la eficiencia en aplicaciones de producción o de almacén. El BCT cuenta con una impresora incorporada que imprime el peso, códigos QR, códigos de barras y etiquetas, que se pueden personalizar en una computadora con el software incluido. Elija entre dos tamaños de plataforma para satisfacer las demandas de tareas de inventario, procesamiento por lotes, envío y recepción. La interfaz RS-232 proporciona una conexión rápida a computadoras e impresoras.

APLICACIONES

- Pesaje
- Recuento de piezas
- Recuento de control
- Promediando
- Impresión de códigos de barras/ etiquetas

BÁSCULAS DE IMPRESIÓN DE ETIQUETAS AVANZADAS BCT



Catálogo	Capacidad	Legibilidad	Repetibilidad (SD)	Linealidad (+/-)	Tamaño del plato	Unidades de pesaje	Tiempo de estabilización	Interfaz	Monitor	Fuente de alimentación	Temperatura de funcionamiento	Alojamiento	Dimensiones	Peso	Memorias PLU
BCT 35a	16kg	0.5g	0.5g	1g	300x400mm	g, kg, lb, oz, da	2 sec	RS-232	LCD retroiluminado con pantalla principal de 22mm de alto y pantalla secundaria de 16mm de alto	Adaptador 12VDC 50/60Hz 3A / Batería Interna Recargable	0° a 40°C	Indicador de plástico ABS con base de aluminio fundido	300x520x680mm	8.5kg	1006
BCT 65a	32kg	1g	1g	2g	300x400mm	g, kg, lb, oz, da	2 sec	RS-232	LCD retroiluminado con pantalla principal de 22mm de alto y pantalla secundaria de 16mm de alto	Adaptador 12VDC 50/60Hz 3A / Batería Interna Recargable	0° a 40°C	Indicador de plástico ABS con base de aluminio fundido	300x520x680mm	8.5kg	1006
BCT 130a	60kg	2g	2g	5g	300x400mm	g, kg, lb, oz, da	2 sec	RS-232	LCD retroiluminado con pantalla principal de 22mm de alto y pantalla secundaria de 16mm de alto	Adaptador 12VDC 50/60Hz 3A / Batería Interna Recargable	0° a 40°C	Indicador de plástico ABS con base de aluminio fundido	300x520x680mm	8.5kg	1006
BCT 165a	75kg	5g	5g	10g	300x400mm	g, kg, lb, oz, da	2 sec	RS-232	LCD retroiluminado con pantalla principal de 22mm de alto y pantalla secundaria de 16mm de alto	Adaptador 12VDC 50/60Hz 3A / Batería Interna Recargable	0° a 40°C	Indicador de plástico ABS con base de aluminio fundido	400x620x860mm	13.5kg	1006
BCT 330a	150kg	0.01kg	0.01kg	0.02kg	300x400mm	g, kg, lb, oz, da	2 sec	RS-232	LCD retroiluminado con pantalla principal de 22mm de alto y pantalla secundaria de 16mm de alto	Adaptador 12VDC 50/60Hz 3A / Batería Interna Recargable	0° a 40°C	Indicador de plástico ABS con base de aluminio fundido	400x620x860mm	13.5kg	1006
BCT 660a	300kg	0.02kg	0.02kg	0.04kg	400x500mm	g, kg, lb, oz, da	2 sec	RS-232	LCD retroiluminado con pantalla principal de 22mm de alto y pantalla secundaria de 16mm de alto	Adaptador 12VDC 50/60Hz 3A / Batería Interna Recargable	0° a 40°C	Indicador de plástico ABS con base de aluminio fundido	400x620x860mm	13.5kg	1006