

CABINA DE CULTIVO DE MOHO



Experimentos de temperatura constante y pruebas ambientales para la necesidad de humedad.

Catálogo	Modo de ciclo	Temperatura. rango	Temperatura. Relación de resolución	Temperatura. Movimiento	Temperatura Uniformidad	Rango de humedad	Estabilidad de la humedad	Cámara interior	Concha exterior	Capa de aislamiento	Calentador	Potencia nominal
MJX-70BL	Convección forzada	Sin humidificación : 0 ~65°C; humidificación : 10 ~65°C	0.1°C	Alta temperatura: ±0.5°C	±1°C	45%~95%HR	±5%HR	Espejo Acero Inoxidable	Exterior de rociado electrostático de acero laminado en frío	Poliuretano	Calentador de acero inoxidable	1.8kW
MJX-150BL	Convección forzada		0.1°C	Temperatura baja: ±1°C	±1°C	45%~95%HR	±5%HR	Espejo Acero Inoxidable		Poliuretano	Calentador de acero inoxidable	2.0kW
MJX-250BL			0.1°C		±1°C	45%~95%HR	±5%HR			Poliuretano	Calentador de acero inoxidable	2.2kW

CABINA DE CULTIVO DE MOHO



Catálogo	Compresor	Criógeno	Estructura de descongelación	Agujero de prueba	Fuente de alimentación externa controlada	Temperatura modo de configuración	Temperatura modo de visualización	Modo de control de humedad	Temporizador	Función de operación	Sensor
MJX-7OBL	Compresor hermético enfriado por aire	R134a	Descongelación inteligente con control automático	Orificio de prueba de plástico φ43mm	Enchufe universal (uno)	Configuración del botón táctil	Temperatura de medición: fila superior LCD; Temperatura de ajuste: fila inferior	Auto	0 ~99.9h×30 Segmento (con función de espera de tiempo)	Operación de valor fijo,	PT100
MJX-15OBL		R134a	Descongelación inteligente con control automático		Enchufe universal (uno)	Configuración del botón táctil		Auto		función de temporización,	PT100
MJX-25OBL		R134a			Enchufe universal (uno)	Auto		operación de programa de parada automática		PT100	

CABINA DE CULTIVO DE MOHO



Catálogo	Sensor de humedad	Función adicional	Dispositivo de seguridad	Tamaño de la cámara interior	Dimensiones	Volumen	Carga por estante	Número de estante	Espacio en los estantes	Suministro (50/60Hz) Corriente nominal	Peso	Estantes
MJX-7OBL	Anticondensación de alta precisión	Corrección de desviación, bloqueo de teclas de menú, memoria de parámetros de falla de energía	Sin temperatura	415*350*500mm	571*591*1051mm	70Lt	15kg	9	35mm	220V CA/2,3A	69/92kg	2
MJX-15OBL			Alarma de sobret temperatura	490*400*750mm	646*641*1301mm	150Lt	15kg	12	35mm	220V CA/3,6A	86/114kg	2
MJX-25OBL			Sin temperatura Alarma de sobret temperatura	500*500*950mm	656*741*1501mm	250Lt	15kg	18	35mm	CA220V/5.5A	100/139kg	2