

MANTILLA CALEFACTORA CON PANTALLA DIGITAL



- Controlador de temperatura de pantalla única PID. Calentamiento rápido, uniformidad de temperatura y control de temperatura de alta precisión.
- Tipo de varias filas, producido como consulta del cliente, forma hermosa, fácil de operar y efectivo.
- Sensor de temperatura PT100, con bastidor de sensor ajustable y varillas de acero inoxidable.

Catálogo	Capacidad	Modo de calefacción	Superficie Máx. Temperatura	Rango de control de temperatura	Elemento de calefacción	Capa de aislamiento	Potencia de calefacción	Modo de trabajo	Dimensiones	Voltaje	Peso
98-II-C-50	50ml	Conducción de calor superficial	450°C	RT+20 ~ 250 °C	Alambre de nicrom	Algodón de silicato de aluminio de alta calidad.	0.08kW	Continuo	220*165mm	100 ~ 120 V o 200 ~ 240 V	2.5kg
98-II-C-100	100ml	Conducción de calor superficial	450°C	RT+20 ~ 250 °C	Alambre de nicrom	Algodón de silicato de aluminio de alta calidad.	0.1kW	Continuo	220*165mm	100 ~ 120 V o 200 ~ 240 V	2.5kg
98-II-C-250	250ml	Conducción de calor superficial	450°C	RT+20 ~ 250 °C	Alambre de nicrom	Algodón de silicato de aluminio de alta calidad.	0.15kW	Continuo	220*165mm	100 ~ 120 V o 200 ~ 240 V	2.5kg
98-II-C-500	500ml	Conducción de calor superficial	450°C	RT+20 ~ 250 °C	Alambre de nicrom	Algodón de silicato de aluminio de alta calidad.	0.25kW	Continuo	220*165mm	100 ~ 120 V o 200 ~ 240 V	2.5kg
98-II-C-1000	1Lt	Conducción de calor superficial	450°C	RT+20 ~ 250 °C	Alambre de nicrom	Algodón de silicato de aluminio de alta calidad.	0.35kW	Continuo	280*220mm	100 ~ 120 V o 200 ~ 240 V	5.5kg
98-II-C-2000	2Lt	Conducción de calor superficial	450°C	RT+20 ~ 250 °C	Alambre de nicrom	Algodón de silicato de aluminio de alta calidad.	0.45kW	Continuo	330*230mm	100 ~ 120 V o 200 ~ 240 V	6.5kg
98-II-C-3000	3Lt	Conducción de calor superficial	450°C	RT+20 ~ 250 °C	Alambre de nicrom	Algodón de silicato de aluminio de alta calidad.	0.6kW	Continuo	340*245mm	200 ~ 240V	7.5kg
98-II-C-5000	5Lt	Conducción de calor superficial	450°C	RT+20 ~ 250 °C	Alambre de nicrom	Algodón de silicato de aluminio de alta calidad.	0.8kW	Continuo	350*250mm	200 ~ 240V	8kg
98-II-C-10000	10Lt	Conducción de calor superficial	450°C	RT+20 ~ 250 °C	Alambre de nicrom	Algodón de silicato de aluminio de alta calidad.	1.2kW	Continuo	425*320mm	200 ~ 240V	9.8kg
98-II-C-20000	20Lt	Conducción de calor superficial	450°C	RT+20 ~ 250 °C	Alambre de nicrom	Algodón de silicato de aluminio de alta calidad.	2.5kW	Continuo	470*340mm	200 ~ 240V	16kg

55 5874 8823 | 55 5879 8207