

# AGITADOR MAGNÉTICO



- Equipos de mezcla magnéticos con calentamiento.
- La potencia de calentamiento y la velocidad de agitación son ajustables de forma continua.
  - Con estante de termómetro ajustable, varillas de acero inoxidable y barra de agitación.

Catálogo	Máx. Volumen	Velocidad	Tiempo de trabajo	Revolución mínima	Temp. Máx.	Exterior	Tamaño de la placa	Modo de conducción	Potencia de motor	Potencia de calefacción	Barra de agitación	Operación continua	Modo de ajustes	Dimensiones	Tamaño de la placa
SH-2A	2Lt	100~2000rpm	Continuo	100rpm	380°C	Fundición de aluminio, Pulverización de superficie	12x12cm	Motor	10W	0.18w	PTFE	Si	Escala	20*12*9cm	12x12cm
SH-2B	2Lt	100~2000rpm	Continuo	100rpm	380°C	Fundición de aluminio, Pulverización de superficie	12x12cm	Motor	10W	0.18w	PTFE	Si	Escala	20*12*9cm	12x12cm
SH-2	2Lt	100~2000rpm	Continuo	100rpm	380°C	Fundición de aluminio, Pulverización de superficie	12x12cm	Motor	10W	0.18w	PTFE	Si	Escala	20*12*9cm	12x12cm
SH-3A	5Lt	100~2000rpm	Continuo	100rpm	380°C	Fundición de aluminio, Pulverización de superficie	17x17cm	Motor	20W	0.5w	PTFE	Si	Escala	26.5*18.5*19cm	17x17cm
SH-3B	5Lt	100~2000rpm	Continuo	100rpm	380°C	Fundición de aluminio, Pulverización de superficie	17x17cm	Motor	20W	0.5w	PTFE	Si	Escala	26.5*18.5*19cm	17x17cm
SH-3	5Lt	100~2000rpm	Continuo	100rpm	380°C	Fundición de aluminio, Pulverización de superficie	17x17cm	Motor	20W	0.5w	PTFE	Si	Escala	26.5*18.5*19cm	17x17cm

# AGITADOR MAGNÉTICO



Catálogo	Carga de placa	Fuente de alimentación	Peso
SH-2A	3kg	110V o 220V	1.9kg
SH-2B	3kg	110V o 220V	1.9kg
SH-2	3kg	110V o 220V	1.9kg
SH-3A	10kg	110V o 220V	2.2kg
SH-3B	10kg	110V o 220V	2.2kg
SH-3	10kg	110V o 220V	2.2kg